

➤ シールテープ

最高品質でありながら、業界屈指のコストパフォーマンス

KODAN シールテープは可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部シールです。高品質で低価格を実現しており、全国大手メーカーへ多数納入しています。

価格だけで選ぶのはおすすめしません

シールテープの成分はPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）ですが、品質は「フッ素樹脂パウダー」のグレードで決まります。シールテープと販売していても、実は品質に幅があるのです。弊社は原材料、製品については、日本市場の要求に適う、社内基準を満たした最高品質のフッ素樹脂パウダーを採用しております。弊社のシールテープは、一度お試し戴ければ、必ず品質の良さを実感していただけます。



他社にない豊富なラインナップ

燃 焼 不燃性

耐 熱 -100℃～+260℃

耐 薬 ほとんどの化学薬品に不活性

耐溶剤 すべての溶剤に侵されません

耐 候 屋外使用でも半永久的に侵されません。

品 番	幅	長 さ	厚 み	発注単位
KS13-15	13mm	15m	0.1mm	500個
KS13-02	13mm	2m	0.1mm	500個
KS08-07	8mm	7m	0.1mm	1000個
KS06-07	6.2mm	7m	0.1mm	1000個

※少数ロットご希望の方は別途ご相談ください

特徴

- 作業が効率化されます。
- 着脱が非常に簡単です。
- 使用流体に侵されず、汚染もしません。
- 使用範囲が万能です。

用途

水、蒸気、油、化学薬品、溶剤、LPガスなどのあらゆる流体の配管ネジ継手シール、ボルト、ナット部のシール、小形バルブシステムのシール

巻き方



- ① シールテープを巻き付ける際には必ずネジ部に「切粉」や「油分」等を取り除いた状態で巻き始めて下さい。
- ② 時計回りに確実に2～3周程度少し引っ張りながら巻いて下さい。少し強めに巻き付ける方が締めやすくなります。
- ③ しっかり巻けたのを確認して完成です。